



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ADHESIVOS Y PINTURAS



HACEMOS EQUIPO CONTIGO AL CONSTRUIR...!

# PEGAPISO

## COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo base cemento portland Cruz Azul CPC-40 R de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales y un buen tiempo abierto.

## RENDIMIENTO

De 2 a 4 m<sup>2</sup> por saco de 20kg con un espesor de 5 a 6mm. Estos requerimientos pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de Pega Piso Gol que se utilice y según sus prácticas de instalación.

## USOS

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta o media absorción de agua, con un formato máximo de 45x45 para pegapiso GRUPO GOL.

\*Si requiere aplicarlo en otros tipos de losetas puede hacerlo modificando este producto con un aditivo GRUPO GOL en proporción de un litro por saco en sustitución de un litro de agua.



# PEGAZULEJO

## COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo base cemento portland CPD-40B de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales y un buen tiempo abierto.

## RENDIMIENTO

De 2 a 4 m<sup>2</sup> por saco de 20kg con un espesor de 5 a 6 mm. Estos rendimientos pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de Pegazulejo Grupo Gol que se utilice y según sus prácticas de instalación.

## USOS

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta o media absorción de agua, con un formato máximo de 15x30, 15x25, etc.

\*Si requiere aplicarlo en otros tipos de losetas, puede hacerlo modificando este producto con un aditivo GRUPO GOL, en proporción de un litro por saco, en sustitución de un litro de agua.



# ESTUCO

## COMPOSICIÓN

Acabado decorativo y texturizado para recubrimientos de muro a base de cemento con resinas especiales, aditivos y agregados de granulometría controlada.

## RENDIMIENTO

De 5 a 7 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo del espesor aplicado y condiciones del sustrato.

## USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados. Ideal para fachadas y espacios que requieran aplicar diseños con diferentes formas en los acabados.





## PISO SOBRE PISO



### COMPOSICIÓN

Cemento especial para pisos y azulejos de baja y nula absorción de humedad, para instalaciones en pisos y muros interior y exterior, de pieza cerámica vidreada o no, piedra natural.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a cubrir y tipo de loseta a instalar.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, mármol, cantera. Está especialmente diseñado para pisos porcelánicos y piso sobre piso sin necesidad de picar.

## PEGAVENECIANO



### COMPOSICIÓN

Es un SUPER ADHESIVO diseñado especialmente para pegar mosaico veneciano, bizantino, colorines, vidrio block, así como cualquier recubrimiento vitreo, proporciona gran adherencia en la instalación sin necesidad de agregar otros materiales aditivos o selladores.

### USOS

Rendimiento aproximado 2 m<sup>2</sup> por saco. Excelente en la instalación de mosaicos venecianos y colorines en albercas, jacuzzis, baños, chapoteaderos, fuentes, muros pisos decorativos.

\*Disponible en colores blanco y azul.

## PEGAPORCELANATO



### COMPOSICIÓN

Adhesivo en polvo de granulometría controlada, resinas y aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad de aplicación, para productos de baja y nula absorción de humedad.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación y superficie a cubrir.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, mármol, cantera y especialmente pisos rectificados en interiores y tráfico ligero. Para formatos hasta 60x60.

\*Si requiere un adhesivo para formatos mayores, utilizar GRANDES FORMATOS GRUPO GOL.



## PEGATEJA

### COMPOSICIÓN

Es un adhesivo modificado con productos químicos de alto desempeño, especialmente diseñado para instalar tejas de barro o de cemento-arena con una excelente adherencia y trabajabilidad.

### VENTAJAS

Rendimiento aproximado 2 m<sup>2</sup> por saco.


Color Teja natural.

Excelente anclaje a la teja y al sustrato.

Perfecta adherencia.

Buen tiempo de trabajo.

Solo agregue agua, mezcle y listo para usarse.



## PEGAPIEDRA

### COMPOSICIÓN

Es un adhesivo modificado y diseñado para pegar piedra, proporciona una adherencia extra que permite una instalación más rápida y segura.

### TRENDIMIENTO

De 2 a 4 m<sup>2</sup>. Brinda una excelente resistencia y una adhesividad superior a los adhesivos normales, por lo que es altamente confiable y práctico

### USOS

Excelente para la instalación de piedras y fachaletas como piedra cultivada y natural, cantera, adoquín, laja y mármol. Para uso en interiores y exteriores.



## GRANDES FORMATOS

### COMPOSICIÓN

Esta diseñado especialmente para piezas grandes y pesadas en pisos y muros. Proporciona alta adherencia y disminuye el efecto que provoca que las piezas se hundan o se deslicen. Además, el adhesivo se puede aplicar en capas gruesas, de hasta 3cm.

### VENTAJAS

Rendimiento de 2 m<sup>2</sup> por saco de 20kg.

Tiene gran desempeño en adhesividad temprana y final, así como excelente resistencia a la compresión.

### USOS

Excelente para la instalación de losetas mayores a 60-60cm.

Cuando se requiere aplicar capas gruesas de adhesivo.

Cuando se requiere disminuir el efecto de que las piezas se resbalen por su peso o tamaño. Disponible en color gris.





## ADHESIVO TOTAL

### COMPOSICIÓN

Adhesivo base cemento portland, modificado con resinas en polvo y aditivos químicos, especialmente diseñado para la instalación de recubrimientos cerámicos, porcelanatos y pétreos de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre superficies base cemento para uso residencial y comercial en interior y exterior. Y también sobre piso existente solo en interior con tráfico ligero. ADHESIVO TOTAL GRUPO GOL también adhiere placas de poliestireno expandido sobre superficie base cemento, antideslizante en muros, mayor trabajabilidad.

### USOS

Recomendado para todo tipo de recubrimientos cerámicos, porcelánicos, pétreos, terrazo, sahilolite, mármol (con excepción de mármol verde o sensible a la humedad), granito y piedra natural sobre superficies base cemento-arena en interior y exterior y piso existente solo en interiores y tráfico ligero.

### VENTAJAS

Rendimiento de 2 m<sup>2</sup> por saco de 20kg. Disponible en color blanco.



## JUNTEADOR

### COMPOSICIÓN

Junteador sin arena GRUPO GOL. Es un producto base cemento modificado con productos químicos especiales pigmentos de alta calidad y una granulometría extrafina controlada, además cuenta con un producto fungicida que provoca que no se realice la formación de hongos o moho en la superficie del junteador. Autonivelante

### PREPARACIÓN

Agregar aproximadamente de 1.5 a 2 litros de agua limpia por saco de 5kg.



| TAMAÑO DE LOSETA | M <sup>2</sup> x BULTO 5KG |
|------------------|----------------------------|
| 10x10            | 5                          |
| 10x20            | 10                         |
| 20x20            | 12.5                       |
| 20x30            | 15                         |
| 30x30            | 16                         |
| 25x40            | 17.5                       |
| 30x45            | 20                         |
| 40x40            | 22                         |
| 45x45            | 26                         |
| 50x50            | 28                         |
| 60x60            | 30                         |

## BOQUILLA

### COMPOSICIÓN

Boquilla GRUPO GOL. Es un producto base cemento modificado con productos químicos especiales, pigmentos de alta calidad y una granulometría especial que le brinda gran durabilidad, además cuenta con un producto fungicida que provoca que no se realice la formación de hongos o moho en la superficie de la boquilla. Elaborado con arena sílica. Autonivelante

### PREPARACIÓN

Agregar aproximadamente de 3 a 3.5 litros de agua limpia por saco de 10kg.



| RENDIMIENTO X m <sup>2</sup> X SACO DE 10kg |                   |    |
|---------------------------------------------|-------------------|----|
| TAMAÑO DE LA PIEZA                          | ANCHO DE BOQUILLA |    |
| 10x10                                       | 4                 | 8  |
| 20x20                                       | 10                | 20 |
| 30x30                                       | 13.5              | 27 |
| 25x40                                       | 15                | 30 |
| 40x40                                       | 20                | 40 |
| 45x45                                       | 22                | 44 |
| 50x50                                       | 24                | 48 |
| 60x60                                       | 27                | 52 |

# PEGAPISO



## COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo base cemento portland CPC-40 R de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales y un buen tiempo abierto.

## RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco de 20kg, con espesor de 5 a 6 mm. Estos rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de Pega Chido Pega piso que utilice y según las prácticas de instalación.

## USOS

Se emplea como adhesivo para recubrimiento de alta o media absorción de agua, con un formato máximo de 30x30cm, 33x33cm.

Si requiere aplicarlo en otro tipo de losetas lo puede hacer modificando este producto con un aditivo GRUPO GOL en proporción de un litro por saco en sustitución de un litro de agua. Para uso interior.



Si requiere un adhesivo para formatos mayores, utilizar GRANDES FORMATOS GRUPO GOL



## PEGAZULEJO

### COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo base cemento portland Cruz azul CPD-40 B de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales que brindan una gran adhesividad y un buen tiempo abierto.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco de 20kg con un espesor de 5 a 6mm. Estos requerimientos pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de Pega Chido Pegazulejo que se utilice y según sus prácticas de instalación.

### USOS

Excelente para la instalación de losetas cerámicas convencionales, azulejos inferiores.



## ESTUCO

### COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo base cemento portland Cruzazul CPD-40B de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales que brindan un gran poder cubriente en muros y plafones.

### RENDIMIENTO

De 5 a 7m<sup>2</sup> por saco de 20kg en muros aplanados. Estos requerimientos pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor que se utilice y según sus prácticas de instalación.

### USOS

Excelente para acabado en muros, terminación en color blanco, textura con resina integrada.



# CEMENTO CRUZ AZUL

## PISO SOBRE PISO

### COMPOSICIÓN


Mortero adhesivo base cemento portland Cruz Azul CPQ-40R de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales que brindan una gran adhesividad y un buen tiempo abierto.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco de 20kg con un espesor de 5 a 6mm. Estos requerimientos pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de PEGA PISO SOBRE PISO CHIDO que se utilice y según sus prácticas de instalación.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, pisos sobre pisos, mármol, cantera y, especialmente, pisos rectificadas en interiores y tráfico ligero.



## PEGAPORCELANATO

### COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo base cemento portland Cruz Azul CPC-40R de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales que brindan una gran adhesividad y un buen tiempo abierto.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco de 20kg con un espesor de 5 a 6mm. Estos requerimientos pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de PEGA PORCELANATO CHIDO que se utilice y según sus prácticas de instalación.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, pisos rectificadas en interiores y tráfico ligero. Para formatos hasta 60x60.





# PEGA GARRA



## ¡EL QUE SÍ AGARRA!

CEMENTO ESPECIAL PARA PISOS DE ALTA  
Y MEDIANA ABSORCIÓN DE HUMEDAD

### PEGAPISO Y MARMOL

#### COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo TIPO B base cemento Cruz Azul CPC-40R de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales que brindan una gran adhesividad y un excelente tiempo abierto.

#### RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a cubrir y tipo de loseta a instalar.

#### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, pisos de mármol, cantera y, especialmente pisos rectificados en interiores, tráfico ligero y pesado en formatos cerámicos de hasta 60x60.



## ESTUCO

### COMPOSICIÓN

Acabado decorativo y texturizado para recubrimientos de muro a base de cemento con resinas especiales, aditivos y agregados de granulometría controlada. Acabado extra fino.

### RENDIMIENTO

De 5 a 7 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación y superficie a cubrir.

### USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados. Ideal para fachadas y espacios que requieran aplicar diseños con diferentes formas en los acabados.



## PISO SOBRE PISO

### COMPOSICIÓN

Adhesivo TIPO C base cemento Portland, modificado con polímeros de alta calidad.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a cubrir y tipo de loseta a instalar.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, mármol, cantera. Está especialmente diseñado para pisos porcelánicos y piso sobre piso sin necesidad de picar.





## CANTERA

### COMPOSICIÓN

Adhesivo TIPO B especialmente formulado con materias primas de la más alta calidad, granulometrias controladas y productos químicos de alto desempeño.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a cubrir y tipo de loseta a instalar.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos cerámicos, cantera, azulejos no convencionales y nuevos formatos siempre y cuando el formato por su peso no necesite anclarse. Ejemplo formatos 25-50cm 30x60cm.



## PEGAPORCELANATO

### COMPOSICIÓN

Adhesivo TIPO C especialmente formulado con materias primas de la más alta calidad, granulometrias controladas y productos químicos de alto desempeño.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a cubrir y tipo de loseta a instalar.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, porcelanatos, mármol, cantera y, especialmente, pisos rectificados en interiores y exterior, tráfico ligero y pesado.





## PEGAPISO

### COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo base cemento portland CruzAzul CPC-40R de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales y un buen tiempo abierto.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco de 20kg con un espesor de 5a6mm. Estos requerimientos pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de Pega Piso ADEPHANT que se utilice y según sus prácticas de instalación.

### USOS

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta o media absorción de agua, con un formato máximo de 45x45 para pega piso ADEPHANT.



pegapiso



Contenido  
Neto 20kg





## ESTUCO

### COMPOSICIÓN

Acabado decorativo y texturizado para recubrimientos de muro a base de cemento con resinas especiales, aditivos y agregados de granulometría controlada.

### RENDIMIENTO

De 5 a 7m<sup>2</sup> por saco, dependiendo del espesor aplicado y condiciones del sustrato.

### USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados. Ideal para fachadas y espacios que requieran aplicar diseños con diferentes formas en los acabados.



## PEGAPORCELANATO

### COMPOSICIÓN

Cemento especial para pisos y azulejos de baja y nula absorción de humedad, para instalaciones en pisos y muros interior y exterior, de pieza cerámica vidreada o no, piedra natural.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a cubrir y tipo de loseta a instalar.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, mármol, cantera. Está especialmente diseñado para pisos porcelánicos y piso sobre piso sin necesidad de picar.



## PEGAZULEJO

### COMPOSICIÓN

Mortero adhesivo base cemento portland CPD-40B de la mejor calidad, enriquecido con aditivos especiales y un buen tiempo abierto.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco de 20kg con un espesor de 5 a 6mm. Estos rendimientos pueden variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de Pegazulejo ADEPHANT que se utilice y según sus prácticas de instalación.

### USOS

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta o media absorción de agua, con un formato máximo de 15x30, 15x25, etc.



## PISO SOBRE PISO

### COMPOSICIÓN

Cemento especial para pisos y azulejos de baja y nula absorción de humedad, para instalaciones en pisos y muros interior y exterior, de pieza cerámica vidreada o no, piedra natural.

### RENDIMIENTO

De 2 a 4m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a cubrir y tipo de loseta a instalar.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, mármol, cantera. Está especialmente diseñado para pisos porcelánicos y piso sobre piso sin necesidad de picar.





## PINTURA GOL

### COMPOSICIÓN

Es una pintura base acuosa vinil acrílica formulada con materias primas seleccionadas y de alta calidad que le confieren buen poder cubriente, flexibilidad y duración, así como un acabado semi-satinado agradable.

### RENDIMIENTO

De 6 a 8m<sup>2</sup> por litro a dos manos sobre superficies lisas y selladas

### DURABILIDAD

5 años.

### PRESENTACIÓN

1lt. 4 lt. 19lt. 200lt.



## PINTURA GOL PREMIUM

### COMPOSICIÓN

Es una pintura base acuosa 100% acrílica, formulada con materias primas seleccionadas y de alta calidad que le confieren buen poder cubriente, flexibilidad y duración, así como un acabado agradable y terso.

### RENDIMIENTO

De 5 a 7m<sup>2</sup> por litro a dos manos sobre superficies lisas y selladas.

### DURABILIDAD

10 años.

### PRESENTACIÓN

1lt. 4 lt. 19lt. 200lt.



## PINTURA PINTACHIDO INTERIOR

### COMPOSICIÓN

Es una pintura base vinil acrílica para uso exclusivo en interiores, con una calidad única y acabado mate.

### RENDIMIENTO

De 2 a 3m<sup>2</sup> por litro a dos manos sobre superficies lisas y selladas.

### PRESENTACIÓN

4 lt. 19lt. 200lt.



## PINTURA PINTACHIDO

### COMPOSICIÓN

Es una pintura base acuosa formulada con materias primas seleccionadas y de alta calidad que le confieren buen poder cubriente, flexibilidad y duración, así como un acabado agradable y terso.

### RENDIMIENTO

De 3 a 5m<sup>2</sup> por litro a dos manos sobre superficies lisas y selladas.

### DURABILIDAD

3 años.

### PRESENTACIÓN

1lt. 4 lt. 19lt. 200lt.



## PINTURA PINTAGARRA

### COMPOSICIÓN

Es una pintura base acuosa formulada con materias primas seleccionadas y de alta calidad que le confieren buen poder cubriente, flexibilidad y duración, así como un acabado agradable y terso.

### RENDIMIENTO

De 3 a 5m<sup>2</sup> por litro a dos manos sobre superficies lisas y selladas

### DURABILIDAD

7 años.

### PRESENTACIÓN

1lt. 4 lt. 19lt. 200lt.





## SELLADOR GOL

### COMPOSICIÓN

Sumamente versátil. Como sellador vinílico es utilizado, ampliamente en la industria de la construcción cubriendo excelentemente las características necesarias para funcionar como sellador vinílico 5 x 1.

### RENDIMIENTO

30 a 40mts<sup>2</sup> por litro rebajado a 5x1

### PRESENTACIÓN

1lt. 4lt. 19lt. 200lt.



## RESINA GOL

### COMPOSICIÓN

Es un líquido blanco lechoso de alto contenido de sólidos, formulado a partir de materias primas de alta calidad. Adherencia superior debido a su formulación. Ecológico, diluible con agua y sin desprendimiento de vapores tóxicos ni olores desagradables.

### RENDIMIENTO

Sustituir agua de mezcla de 1 a 5 litros por saco de 50kg. de cemento.

### COMO PROMOTOR DE ADHERENCIA

Usar de 3 a 4 kilogramos de RESINA GRUPO GOL diluido con la misma cantidad de agua y usar dentro del agua de mezcla por cada saco de 50 kilogramos de cemento.

### COMO ADITIVO PARA MEJORAR PINTURA ECONÓMICA

Usar de 2 a 3 kilogramos de RESINA GRUPO GOL por cada 18 litros de pintura económica y mezclar perfectamente bien.

### PRESENTACIÓN

1lt. 4lt. 19lt. 200lt.



## PEGA YESO

### COMPOSICIÓN

Color naranja inicial/transparente. Genera una superficie con mayor adherencia. Incompatible con solventes.

### RENDIMIENTO

15m<sup>2</sup> por litro dependiendo de la porosidad de la superficie.

### PRESENTACIÓN

1lt. 4lt. 19lt. 200lt.



## IMPERMEABILIZANTE GOL

### COMPOSICIÓN

Es un impermeabilizante elastomérico de alto desempeño y buena durabilidad, en color blanco y rojo terracota

### RENDIMIENTO

1m<sup>2</sup> por litro a dos capas de manera cruzada

### PRESENTACIÓN

4lt. 19lt.



## IMPERMEABILIZANTE CHIDO

### COMPOSICIÓN

Es un impermeabilizante elastomérico de alto desempeño y buena durabilidad, en color blanco y rojo terracota

### RENDIMIENTO

1m<sup>2</sup> por litro a dos capas de manera cruzada

### PRESENTACIÓN

4lt. 19lt.









## CONOCE NUESTRAS SUCURSALES:



Blvd. Hidalgo 2926  
Col. Tablas de la Virgen  
477 299-2173 / 477 299-2176



Cedis y Planta  
Blvd. Torres Landa 5830  
Col. Campo Verde  
(Junto a la maxipista a Aguascalientes)  
778-5298 / 778-5271



Av. San Pedro 604  
Fracc. San Isidro  
477 711-6310 / 711-6311



Blvd. Aeropuerto  
(Frente a Factory y Outlets)  
477 461-4243 / 4244



Blvd. La Luz 6443  
Col. Otates  
477 783-8241



Blvd. San Juan Bosco 3012  
Col. Cañada del Refugio  
477 198-1382 / 198-1478



Blvd. Torres Landa 2201 Ote.  
Col. Rinconada del Sur  
477 711-8849 / 711-6051  
/ 711-9428